

Thread size	(d)	M6	M8	M10	M12	M14
	(d x p)	--	M8 X 1	M10 X 1	M12 X 1,5	M14 X 1,5
		--	--	M10 X 1,25	M12 X 1,25	
<i>p</i>		1	1,25	1,5	1,75	2
<i>d_a</i>	max.	6,75	8,75	10	13	15,1
	min.	6	8	10,8	12	14
<i>d_w</i>	min.	8,9	11,6	15,6	17,4	20,5
<i>e</i>	min.	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49
<i>h</i>	nom.=max.	8	9,5	11,5	14	16
	min.	7,7	9,14	11,14	13,64	15,3
<i>m</i>	min.	4,9	6,44	8,04	10,37	12,1
<i>m'</i>	min.	3,92	5,15	6,43	8,3	9,68
<i>s</i>	nom.=max.	10	13	17	19	22
	min.	9,78	12,73	16,73	18,67	21,67
Approximate mass of 1000 pieces in kg		3,1	6,0	11,7	16,6	21,0

AVAILABLE [Cl. 6, 8, 10]

DIN 982
FİBERLİ ALTİKÖŞE YÜKSEK SOMUNLAR
PREVALING TORQUE TYPE HEXAGON NUTS
WITH NONMETALLIC INSERT

